



性能与参数

型号		S300AM-P/PM/（PT/PMT2）
瓣数		8
口径		300CM
C 波段增益 4GHz		40.15dB
KU 波段增益 12.5GHz		
焦/径比		0.385
焦距		115.5CM
反射面材料		铝管/铝网/(小铝管/铝网)
表面处理		喷塑
支架		立柱/极轴式
俯仰		0～90°
水平		0～360°
风速	正常接收	25m/sec
	降精度工作	40m/sec
	朝天锁定不破坏	60m/sec
工作环境温度		-40℃～+60℃
相对湿度		0～100%

GLOBAL EAST ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD

<https://www.global-antenna.com>

Capability & parameter

Item No		S300AM-P/PM(PT/PMT2)
Panel(Sector Divided)		6/8
Aperture Diameter		300CM
C-Band Gain@ 4GHz		40.15dB
Ku-Band Gain@ 12.5GHz		
F/D Ratio		0.385
Focus Length		115.5CM
Material		Aluminium Mesh
Finish		Polyester Powder Coating
Mounting Type		Pole/Polar Mount
Elevation Alignment		0~90°
Azimuth Alignment		0~360°
Operational Winds	Able to receive	25m/sec
	Able to re-set	40m/sec
	Not broken & fly away	60m/sec
Ambient Temperature		-40℃~+60℃
Relative Humidity		0~100%